# Régulation pour radiateurs et système de chauffage électrique

Unique sur le marché, la régulation terminale thermoZYKLUS proposée par Arcontrols permet de réguler tous les types de chauffage de façon efficace et prédictive ( radiateur eau & electrique, plancher...).

Avec ce système nous mettons l'accent sur le confort thermique, la maîtrise des consommations, les économies d'énergie et la satisfaction des utilisateurs.

| | RÉFÉRENCE | UNITES CENTRALES (ZE certifiée eu.bac) |
|---|---|---|
| | ZE-16 | Unité Centrale ZE -16 - pour 16 adresses max, transfo NT inclus par unité centrale |
| Modbus | ZE-30 / RJ45 | Unité Centrale ZE -30 avec connexion Ethernet RJ 45, 1 transfo NT inclus par unité centrale |
| Modbus | ZE-30-WEB-RJ45 | Unité centrale ZE-web Ethernet avec Webserver ZEWeb embarqué |
| Modbus BACnet | BACnet-Module | BACnet-Modul IP Slave/Modbus Master-Converter |

| | RÉFÉRENCE | SONDES D'AMBIANCE RADIO |
|---|---|---|
| | RFM2 | Sonde d'ambiance radio RF mini bidirectionnelle à diode, program. (touches) |
| | RFM2-FF | Sonde d'ambiance radio RF mini bidirect. à diode, program. (touches) + sonde hygro. |
| | RFW | Sonde d'ambiance radio pour montage mural |
| | RFW-FF | Sonde d'ambiance radio pour montage mural + régulation hygro |
| Sur demande | RFW-M-105 | Sonde d'ambiance radio MELJAC |
| | RFW-M-FF-105 | Sonde d'ambiance radio MELJAC + régulation hygro |
| | FE | Emetteur récepteur FE (toujours nécessaire en cas de version radio sauf si ZE-FE) |

# Régulation pour radiateurs et système de chauffage électrique

| | RÉFÉRENCE | SONDES D'AMBIANCE BUS |
|---|---|---|
| | RG | Sonde d'ambiance RG avec afficheur et programmable (connexion BUS) |
| | RG-FF | Sonde d'ambiance RG avec sonde hygrométr. intégrée (connexion BUS) |
| | RGM-105 | Sonde d'ambiance RG-Meljac avec afficheur -105*105 |
| | RGM-FF-105 | Sonde d'ambiance RG-Meljac avec afficheur -105*105 + sonde hygrométrique |
| | RS | Sonde d'ambiance RS sans afficheur/ aveugle (connexion BUS) |
| | RS-FF | Sonde d'ambiance RS avec sonde hygrométr. intégrée (connexion BUS) |
| | RS-C-FF | Sonde d'ambiance filaire aveugle avec sonde CO2 et sonde hygro intégrées et LED |

| | RÉFÉRENCE | ACTIONNEURS |
|---|---|---|
| | SK | Moteur de vanne SK / filaire 20V pour corps M30x1,5 |
| | SF | Moteur de vanne radio SF / sans fil pour corps M30x1,5 |
| | ST | Commutateur ST - intègre 6 relais de 8 Ampères,1 ST peut piloter les moteurs de vanne SM de 6 pièces/6 sondes d'ambiance |
| | STE | Commutateur STE 6 sorties - chauffage élec - prévoir relais SSR selon besoins |
| | ST-FP1 | Relais fil pilote - ST4 + composant fil pilote / 6 sorties, filaire |
| | ST-FP2 | Commutateur radio - 1 sortie - Fil pilote / **sans fil** |
| | STF4 | Boîte de relais radio 6 relais de 8 A **sans fil** - prévoir obligatoirement NT 300445, Alimentation Rail DIN 230V/15V-1A pr.STF4 |
| | FV | Amplificateur radio FV / sans fil |