

Bridge




LICENCE	CARACTERISTIQUES	NOMBRE DE POINTS
IoT Bridge	Protocoles IN (Client) LoRaWAN Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT (LAN)	100
IoT+ Bridge	Protocoles IN (Client) LoRaWAN Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT (LAN)	250
Small Bridge	Protocoles IN (Client) LON IP - BACnet IP - LPB - Modbus - KNX - M-Bus - Diematic Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT (LAN)	100
Medium Bridge	Protocoles IN (Client) LoRaWAN - LON IP - BACnet IP - LPB - Modbus - KNX - M-Bus - Diematic Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT (LAN)	500
Large Bridge	Protocoles IN (Client) LoRaWAN - LON IP - BACnet IP - LPB - Modbus - KNX - M-Bus - Diematic Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT (LAN)	1000
Xlarge Bridge	Protocoles IN (Client) LoRaWAN - LON IP - BACnet IP - LPB - Modbus - KNX - M-Bus - Diematic Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT (LAN)	5000
Option Control	Gestion de l'envoi de consigne/commande en fonction de planning (occupation et/ou saison) En préparation : La gestion des scénarios d'automatisation ...	N/A

Lecture des points de données toutes les 10 minutes

Assistant de configuration à travers la console Wattsense via SIM 4G incluse pendant 5 ans

Tower



LICENCE	CARACTERISTIQUES	NOMBRE DE POINTS
IoT Tower	Protocoles IN (Client) LoRaWAN Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT - API	100 (En option : Jusqu'à 400)
Small Tower	Protocoles IN (Client) LoRaWAN LON IP - BACnet IP - LPB - Modbus - KNX - M-Bus - Diematic (Compteurs exclusivement) Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT - API	100 (En option : Jusqu'à 400)
Medium Tower	Protocoles IN (Client) LoRaWAN - LON IP - BACnet IP - LPB - Modbus - KNX - M-Bus - Diematic Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT - API	200 (En option : Jusqu'à 600)
Large Tower	Protocoles IN (Client) LoRaWAN - LON IP - BACnet IP - LPB - Modbus - KNX - M-Bus - Diematic Protocoles OUT (serveur) BACnet IP - Modbus TCP - MQTT - API	1000 (En option : Jusqu'à 10000)
Option Control	Gestion de l'envoi de consigne/commande en fonction de planning (occupation et/ou saison) En préparation : La gestion des scénarios d'automatisation ...	N/A

Abonnement annuels, lecture des points de données toutes les 10 minutes

Assistant de configuration à travers la console Wattsense via SIM 4G incluse pendant la durée d'abonnement

Intégration d'API, alarmes (SMS & email), graphiques, stockage de données.

Antenne extérieure



Antenne extérieure omnidirectionnelle à montage mural/sur pôle OSCAR 40 4G/3G/GSM/Wi-Fi, Siretta

OSCAR40/5M/LL/SMAM/S/S/33 - câble LMR195 de 5 m avec connecteur SMA mâle

OSCAR40/10M/LL/SMAM/S/S/33- câble LMR195 de 10m avec connecteur SMA mâle