

Transmetteur de température et d'humidité en gaine ($\pm 2\%$ HR)

- Alimentation : 24 Vac/dc
- Plage de température¹ : -20°C à 80°C
- Plage d'humidité : 0% à 100% HR
- Précision de la température : $\pm 0.3^\circ\text{K}$
- Précision de l'humidité relative : $\pm 2\%$ HR
- Longueur 270 mm

| MONTAGE GAINÉ | RÉFÉRENCE | HUMIDITÉ | | | TEMPÉRATURE | | |
|---|----------------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------|----------------|
| | | 0...10 V | 4...20 mA | RS485 | 0...10 V | 4...20 mA | RS485 |
|  | FTK-270VV | ✓ | | | ✓ | | |
| | FTK-270 LCD VV | ✓ | | | ✓ | | |
| | FTK-270AA | | ✓ | | | ✓ | |
| | FTK-270 LCD AA | | ✓ | | | ✓ | |
| | FTK-270 RS485 BACnet | | | | BACnet (MS/TP) | | BACnet (MS/TP) |
| | FTK-270 RS485 Modbus | | | | Modbus | | Modbus |

¹Autres plages sélectionnables par Dip Switch : -40 à 60 °C / 0 à 50 °C / -15°C à 35 °C
Avec afficheur sur demande

Transmetteur de température et d'humidité mural ($\pm 2\%$ HR)

- Alimentation : 24 Vac/dc
- Plage de température¹ : 0°C à 50°C
- Plage d'humidité : 0% à 100% HR
- Précision de la température : $\pm 0.5^\circ\text{K}$
- Précision de l'humidité relative : $\pm 2\%$ HR

| MONTAGE MURAL | RÉFÉRENCE | HUMIDITÉ | | | TEMPÉRATURE | | |
|---|---------------------------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------|----------------|
| | | 0...10 V | 4...20 mA | RS485 | 0...10 V | 4...20 mA | RS485 |
|  | NOVOS 3 T HR VV | ✓ | | | ✓ | | |
| | NOVOS 3 T HR VV EP ² | ✓ | | | ✓ | | |
| | NOVOS 3 T HR AA | | ✓ | | | ✓ | |
| | NOVOS 3 T HR AA EP ² | | ✓ | | | ✓ | |
| | NOVOS 3 T HR RS485 BACnet | | | | BACnet (MS/TP) | | BACnet (MS/TP) |
| | NOVOS 3 T HR RS485 Modbus | | | | Modbus | | Modbus |

¹Autres plages sélectionnables par NovoSapp : -50 à 50 °C / -15 à 35 °C / -20°C à 80 °C
²Avec afficheur EP