

Sonde de CO₂, température et hygrométrie en gaine

- Alimentation : 24 Vac/dc
- Plage de température¹ : 0°C à 50°C
- Plage d'humidité : 0% à 100% HR
- Précision de la température : ± 0.5°K
- Précision de l'humidité relative : ± 2% HR

MONTAGE GAINÉ	RÉFÉRENCE	CO ₂			HUMIDITÉ			TEMPÉRATURE		
		0...10 V	4...20 mA	RS485	0...10 V	4...20 mA	RS485	0...10 V	4...20 mA	RS485
	LK CO2 V	✓								
	LK CO2 T VV	✓						✓		
	LK CO2 T AA		✓						✓	
	LK CO2 T HR VVV	✓			✓			✓		
	LK CO2 T HR BACnet			BACnet			BACnet			BACnet
	LK CO2 T HR Modbus			Modbus			Modbus			Modbus

¹Autres plages sélectionnables par NovoSapp
Avec afficheur sur demande

Sonde de CO₂, température et hygrométrie mural

- Alimentation : 24 Vac/dc
- Plage de température¹ : 0°C à 50°C
- Plage d'humidité : 0% à 100% HR
- Précision de la température : ± 0.5°K
- Précision de l'humidité relative : ± 2% HR

MONTAGE MURAL	RÉFÉRENCE	CO ₂			HUMIDITÉ			TEMPÉRATURE		
		0...10 V	4...20 mA	RS485	0...10 V	4...20 mA	RS485	0...10 V	4...20 mA	RS485
	NOVOS 3 CO2 V	✓								
	NOVOS 3 CO2 A		✓							
	NOVOS 3 CO2 TVV	✓						✓		
	NOVOS 3 CO2 T AA		✓						✓	
	NOVOS 3 CO2 T HR VVV	✓			✓			✓		
	NOVOS 3 CO2 T HR BACnet			BACnet			BACnet		BACnet	BACnet
	NOVOS 3 CO2 T HR Modbus			Modbus			Modbus		Modbus	Modbus

¹Autres plages sélectionnables par NovoSapp : -50 à 50 °C / -15 à 35 °C / -20°C à 80 °C
Avec afficheur sur demande

MONTAGE GAINÉ	RÉFÉRENCE	CO ₂		
		AFFICHEUR	CONTACT	SORTIE
	T8031/24 Vac ³			0...10 Vdc
	T8041/230 Vac			0...10 Vdc

³ Montage intérieur gaine