

Convertisseurs de pression différentielle

- Alimentation : 24 Vac/dc
- Plage de température : -10°C à 70°C
- Echelle de mesure : 8 plages sélectionnables par DIP switch
- Kit d'accessoires inclus : Jeu de raccords, 2 m de tube cristal souple et 2 prises de pression
- IP 65



RÉFÉRENCE	PLAGE 1 (Pa)	PLAGE 2 (Pa)	PLAGE 3 (Pa)	PLAGE 4 (Pa)	PLAGE 5 (Pa)	PLAGE 6 (Pa)	PLAGE 7 (Pa)	PLAGE 8 (Pa)	SORTIE	AFFICHEUR
PAD-U/1/3	0...100	0...300	0...500	0...1 000	± 100	± 300	± 500	± 1 000	0...10 Vdc	
PAD-I/1/3	0...100	0...300	0...500	0...1 000	± 100	± 300	± 500	± 1 000	4...20 mA	
PAD-U/1-LCD/3	0...100	0...300	0...500	0...1 000	± 100	± 300	± 500	± 1 000	0...10 Vdc	✓
PAD-I/1-LCD/3	0...100	0...300	0...500	0...1 000	± 100	± 300	± 500	± 1 000	4...20 mA	✓
PAD-U/2/3	0...2 000	0...3 000	0...5 000	0...7 000	± 2 000	± 3 000	± 5 000	± 7 000	0...10 Vdc	
PAD-I/2/3	0...2 000	0...3 000	0...5 000	0...7 000	± 2 000	± 3 000	± 5 000	± 7 000	4...20 mA	
PAD-U/2-LCD/3	0...2 000	0...3 000	0...5 000	0...7 000	± 2 000	± 3 000	± 5 000	± 7 000	0...10 Vdc	✓
PAD-I/2-LCD/3	0...2 000	0...3 000	0...5 000	0...7 000	± 2 000	± 3 000	± 5 000	± 7 000	4...20 mA	✓



Transmetteurs de pression relative et différentielle d'air

- Alimentation : 24 Vac/dc
- Sondes à membrane (*Silicone*) et élément de mesure en céramique Al_2O_3 (96%)
- Kit d'accessoires inclus : Jeu de raccords, 2 m de tube cristal souple et 2 prises de pression
- IP 54

RÉFÉRENCE	PLAGE 1 (Pa)	PLAGE 2 (Pa)	PLAGE 3 (Pa)	SORTIE	AFFICHAGE LCD
PAF-03-1	-30...30	-50...50	-100...100	0...10 Vdc	
PAF0305	0...30	0...50	-	0...10 Vdc	
PAF031	0...30	0...50	0...100	0...10 Vdc	
PAF150	0...100	0...300	0...500	0...10 Vdc	
PAF310	0...300	0...500	0...1 000	0...10 Vdc	
PAF1025	0...1 000	0...1 600	0...2 500	0...10 Vdc	
PAF1650	0...1 600	0...2 500	0...5 000	0...10 Vdc	
PAF-03-1-D	-30...30	-50...50	-100...100	0...10 Vdc	✓
PAF0305-D	0...30	0...50	-	0...10 Vdc	✓
PAF031-D	0...30	0...50	0...100	0...10 Vdc	✓
PAF150-D	0...100	0...300	0...500	0...10 Vdc	✓
PAF310-D	0...300	0...500	0...1 000	0...10 Vdc	✓
PAF1025-D	0...1 000	0...1 600	0...2 500	0...10 Vdc	✓
PAF1650-D	0...1 600	0...2 500	0...5 000	0...10 Vdc	✓
PAF03-1-420	-30...30	-50...50	-100...100	4...20 mA	
PAF0305-420	0...30	0...50	-	4...20 mA	
PAF031-420	0...30	0...50	0...100	4...20 mA	
PAF150-420	0...100	0...300	0...500	4...20 mA	
PAF310-420	0...300	0...500	0...1 000	4...20 mA	
PAF1025-420	0...1 000	0...1 600	0...2 500	4...20 mA	
PAF1650-420	0...1 600	0...2 500	0...5 000	4...20 mA	
PAF0305-420-D	0...30	0...50	-	4...20 mA	✓
PAF031-420-D	0...30	0...50	0...100	4...20 mA	✓
PAF150-420-D	0...100	0...300	0...500	4...20 mA	✓
PAF310-420-D	0...300	0...500	0...1 000	4...20 mA	✓
PAF1025-420-D	0...1 000	0...1 600	0...2 500	4...20 mA	✓
PAF1650-420-D	0...1 600	0...2 500	0...5 000	4...20 mA	✓
PAF-03-1-MB	-30...30	-50...50	-100...100	Modbus RTU	
PAF305-MB	0...30	0...50	-	Modbus RTU	
PAF031-MB	0...30	0...50	0...100	Modbus RTU	
PAF150-MB	0...100	0...300	0...500	Modbus RTU	
PAF310-MB	0...300	0...500	0...1 000	Modbus RTU	
PAF1025-MB	0...1 000	0...1 600	0...2 500	Modbus RTU	
PAF1650-MB	0...1 600	0...2 500	0...5 000	Modbus RTU	



Sondes de pression relative pour liquide et air

- Température du fluide : - 40 °C à 135 °C
- Raccordement : G 1/2"
- Dimensions (L et Ø) : 88mm avec connecteur DIN EN 175301-803-A, Ø 24 mm
- IP 65 avec connecteur DIN EN 175301-803-A



RÉFÉRENCE	SORTIE	PLAGE DE MESURE	ALIMENTATION
TP-520-2.5	0...10V	0...2.5 Bar	24 Vac/dc
TP-520-4	0...10V	0...4 Bar	24 Vac/dc
TP-520-6	0...10V	0...6 Bar	24 Vac/dc
TP-520-10	0...10V	0...10 Bar	24 Vac/dc
TP-520-16	0...10V	0...16 Bar	24 Vac/dc
TP-520-2.5-4.20	4 ...20 mA	0...2.5 Bar	24 Vac/dc
TP-520-4-4.20	4 ...20 mA	0...4 Bar	24 Vac/dc
TP-520-6-4.20	4 ...20 mA	0...6 Bar	24 Vac/dc
TP-520-10-4.20	4 ...20 mA	0...10 Bar	24 Vac/dc
TP-520-16-4.20	4 ...20 mA	0...16 Bar	24 Vac/dc

Sondes de pression relative et différentielle pour liquides et air

- Température fluide et milieu : -15°C à 85°C
- Raccordement : tube 6 mm, raccord flare
- Dimensions (L et Ø) : 102 mm et Ø 40 mm
- IP 65



RÉFÉRENCE	SORTIE	PLAGE DE MESURE	ALIMENTATION
PEF100A	0...10 Vdc	0...1 bar	24 Vac/dc
PEF250A	0...10 Vdc	0...2.5 bars	24 Vac/dc
PEF400A	0...10 Vdc	0...4 bars	24 Vac/dc
PEF600A	0...10 Vdc	0...6 bars	24 Vac/dc
PEF1000A	0...10 Vdc	0...10 bars	24 Vac/dc
PEF1600A	0...10 Vdc	0...16 bars	24 Vac/dc
PEF100-420A	4...20 mA	0...1 bar	11...33 Vdc
PEF250-420A	4...20 mA	0...2.5 bars	11...33 Vdc
PEF400-420A	4...20 mA	0...4 bars	11...33 Vdc
PEF600-420A	4...20 mA	0...6 bars	11...33 Vdc
PEF1000-420A	4...20 mA	0...10 bars	11...33 Vdc
PEF1600-420A	4...20 mA	0...16 bars	11...33 Vdc

Accessoires



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SNS-AD01	Tube capillaire avec écrou G 1/4", longueur 900 mm
SO80041-1/4SAEMF-1/2MPT-M	Réduction laiton G 1/4" SAE MF - 1/2 MPT.M