

Sondes de pression relative pour liquide et air

- Température du fluide : - 40 °C à 135 °C
- Raccordement : G 1/2"
- Dimensions (L et Ø) : 88mm avec connecteur DIN EN 175301-803-A, Ø 24 mm
- IP 65 avec connecteur DIN EN 175301-803-A



RÉFÉRENCE	SORTIE	PLAGE DE MESURE	ALIMENTATION
TP-520-2.5	0...10V	0...2.5 Bar	24 Vac/dc
TP-520-4	0...10V	0...4 Bar	24 Vac/dc
TP-520-6	0...10V	0...6 Bar	24 Vac/dc
TP-520-10	0...10V	0...10 Bar	24 Vac/dc
TP-520-16	0...10V	0...16 Bar	24 Vac/dc
TP-520-2.5-4.20	4 ...20 mA	0...2.5 Bar	24 Vac/dc
TP-520-4-4.20	4 ...20 mA	0...4 Bar	24 Vac/dc
TP-520-6-4.20	4 ...20 mA	0...6 Bar	24 Vac/dc
TP-520-10-4.20	4 ...20 mA	0...10 Bar	24 Vac/dc
TP-520-16-4.20	4 ...20 mA	0...16 Bar	24 Vac/dc

Sondes de pression relative et différentielle pour liquides et air

- Température fluide et milieu : -15°C à 85°C
- Raccordement : tube 6 mm, raccord flare
- Dimensions (L et Ø) : 102 mm et Ø 40 mm
- IP 65



RÉFÉRENCE	SORTIE	PLAGE DE MESURE	ALIMENTATION
PEF100A	0...10 Vdc	0...1 bar	24 Vac/dc
PEF250A	0...10 Vdc	0...2.5 bars	24 Vac/dc
PEF400A	0...10 Vdc	0...4 bars	24 Vac/dc
PEF600A	0...10 Vdc	0...6 bars	24 Vac/dc
PEF1000A	0...10 Vdc	0...10 bars	24 Vac/dc
PEF1600A	0...10 Vdc	0...16 bars	24 Vac/dc
PEF100-420A	4...20 mA	0...1 bar	11...33 Vdc
PEF250-420A	4...20 mA	0...2.5 bars	11...33 Vdc
PEF400-420A	4...20 mA	0...4 bars	11...33 Vdc
PEF600-420A	4...20 mA	0...6 bars	11...33 Vdc
PEF1000-420A	4...20 mA	0...10 bars	11...33 Vdc
PEF1600-420A	4...20 mA	0...16 bars	11...33 Vdc

Accessoires



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SNS-AD01	Tube capillaire avec écrou G 1/4", longueur 900 mm
SO80041-1/4SAEMF-1/2MPT-M	Réduction laiton G 1/4" SAE MF - 1/2 MPT.M