




Vannes papillon motorisées en 230 Vac Oreilles de centrage¹ PN6, DN 25 à 100

**GAMME
ECO**

- Pression Fluide maximum Admissible : 6 bars
- ΔP max. / Pression différentielle maximum : 6 bars
- Manchette : EPDM
- Fluide : eau et eau glycolée de -10°C à 110°C
- Raccordement : entre brides PN10/16²
- Corps : Fonte³
- Moteurs IP 54
- Kit d'accouplement à ajouter suivant le DN et moteur



DN	RÉFÉRENCE VANNE	Kvs (m³/h)	RÉF. MOTEUR	DA1.S	DAL1.S	DA2.S	DAL2.S	DAF1.20S	DAF2.20S
			COUPLE	16 Nm	24 Nm	16 Nm	24 Nm	20 Nm	20 Nm
			2 POINTS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3 POINTS	✓	✓	✓	✓		
			RESSORT DE RAPPEL					✓	✓
			CONTACTS AUX.	2 réglables	2 réglables	2 réglables	2 réglables	2 réglables	2 réglables
			TENSION	24 Vac/dc	24 Vac/dc	230 Vac	230 Vac	24 Vac/dc	230 Vac
25	VFB25H	52	Association	✓		✓		✓	✓
32	VFB32H	72	Association	✓		✓		✓	✓
40	VFB40H	126	Association	✓		✓		✓	✓
50	VFB50H	124	Association	✓		✓		✓	✓
65	VFB65H	243	Association	✓		✓		✓	✓
80	VFB80H	397	Association		✓		✓	✓	✓
100	VFB100L	723	Association		✓		✓	✓	✓

¹ Oreilles taraudées sur demande.

² Raccordement entre brides PN10/16 DIN EN 1092-1/11/B1

³ Fonte EN-JS1030, EN-GJS-400-15



Vannes papillon motorisées 230 Vac Oreilles de centrage¹ - DN 32 à 200²

**GAMME
PERFORMANCE**

- Pression Fluide maximum Admissible : 6 bars
- ΔP max. / Pression différentielle maximum : 6 bars
- Manchette : EPDM
- Fluide : eau et eau glycolée de -10°C à 110°C
- Raccordement : entre brides PN6/10/16 ASA 150
- Corps : Fonte FGS
- Moteurs IP 65



DN	RÉFÉRENCE VANNE	Kvs (m³/h)	RÉF. MOTEUR	DAH2.20S	DAH2.35S	DAH2.60S	DAH2.100S
			COUPLE	10 kN	10 kN	15 kN	15 kN
			2 POINTS	✓	✓	✓	✓
			CONTACTS AUX.	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
			TENSION	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
50	VFC50	79	Association	✓			
65	VFC65	174	Association	✓			
80	VFC80	275	Association	✓			
100	VFC100	496	Association		✓		
125	VFC125	883	Association			✓	
150	VFC150	1 212	Association			✓	
200	VFC200	2 500	Association				✓

¹ Oreilles taraudées sur demande.

² DN 250, 300 et 350 disponibles sur demande.

