



## Moteurs thermiques et électriques universels

- Moteur thermique à faible consommation, 1 W
- Câble fixe ou débroschable
- Nombreuses longueurs de câbles
- Version NF
- Adaptation des moteurs sur de nombreux corps de vannes



RÉFÉRENCE	ALIMENTATION		COMMANDE			CÂBLE		LONGUEUR DE CÂBLE
	24 Vac/dc	230 Vac	TOR	0...10 V	2/3 PTS	FIXE	DÉBROSCHABLE	
MT24.02F.00* <sup>1</sup>	✓		✓			✓		2 m
MT24.00.00 <sup>1</sup>	✓		✓				✓	Voir page suivante
MT230.02F.00* <sup>1</sup>		✓	✓			✓		2 m
MT230.00.00 <sup>1</sup>		✓	✓				✓	Voir page suivante
MT10.00.00 <sup>1</sup>	✓			✓			✓	Voir page suivante



ME24.01F.00	✓				✓		✓	1 m
ME230.01F.00		✓			✓	✓		1 m
ME10.02F.00	✓			✓			✓	2 m

\* Version NO sur demande

<sup>1</sup> Fonction «First Open»

Ouvert à 50% avant la première mise sous tension, permet la mise en eau après le rinçage des réseaux avant que la vanne soit pilotée électroniquement.