

Vannes 4 voies terminales PN16, DN 10 à 20, course 3 mm

- Corps de vanne : laiton
- Pression fluide nominal : 16 bars
- Fluide : eau de 2°C à 120°C
- Raccordement : mâle / mâle
- Pression différentiel max : 0,8 à 0,6 bar en fonction de la référence



DN 4 VOIES	RÉFÉRENCE	Kvs (m³/h)	RACCORD	RÉF. MOTEUR	MT230.02F.00	MT24.02F.00	MT10.00.00	ME10.02F.00	ME230.01F.00	ME24.01F.00
				COUPLE	100 N	100 N	100 N	125 N	125 N	125 N
				2 POINTS	✓	✓				
				3 POINTS					✓	✓
				0...10 Vdc			✓	✓		
				TENSION	230 Vac	24 Vac/dc	24 Vac	24 Vac/dc	230 Vac	24 Vac/dc
10	V4AL063	0,63	G 1/2"	Association	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80
10	V4AL100	1	G 1/2"	Association	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80
10	V4AL160	1,6	G 1/2"	Association	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80
15	V4AL250	2,5	G 3/4"	Association	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80
20	V4AL450	4,5	G 1"	Association	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80	VA80