



Thermostats d'ambiance industriels

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
	C10A2Y	Thermostat d'ambiance à capillaire à différentiel fixe	0...60°C	2 K	Apparent	65
	C10B2Y	Thermostat d'ambiance à capillaire à différentiel fixe	-20...40°C	2 K	Apparent	65
	C10A2RIY	Thermostat d'ambiance à capillaire à différentiel fixe	0...60°C	2 K	Caché	65
	C10B2RIY	Thermostat d'ambiance à capillaire à différentiel fixe	-20...40°C	2 K	Caché	65
	7R1-6R306-00A	Thermostat d'ambiance à capillaire à différentiel fixe	0...60°C	2 K	Apparent	55
	7R1-XR306-00A	Thermostat d'ambiance à capillaire à différentiel fixe	-15...40°C	2 K	Apparent	55
	7R2-60306-00A	Thermostat d'ambiance à capillaire à différentiel fixe	0...60°C	2 K	Caché	55
	DBET-22/2	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage et réglable entre étages	-30...30°C	1 K 2...5 K	Apparent	65
	DBET-22/2U	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage et réglable entre étages	-30...30°C	1 K 2 à 5 K	Caché	65
	DBET-26/2	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage et réglable entre étages	0...60°C	1 K, 2 à 5 K	Apparent	65
	DBET-26/2U	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage et réglable entre étages	0...60°C	1 K, 2 à 5 K	Caché	65
	ET06060	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage	0...60°C 0...60°C	1 K 1 K	Apparent 1 étage Caché 1 étage	54
	ET06060U	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage	0...60°C 0...60°C	1 K 1 K	Caché 2 étages	54

Thermostats à capillaire

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
	C04A3Y	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Bulbe : 73,5 x 6,5 mm.	10...90°C	6 K	Apparent	65
	C04C2Y	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Bulbe : 103 x 6,5 mm.	-20...40°C	2 K	Apparent	65
	C04E3Y	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Bulbe : 73,5 x 6,5 mm.	40...120°C	6 K	Apparent	65
	C04C2RIY	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Bulbe : 103 x 6,5 mm.	-20...40°C	2 K	Caché	65
	7K2-60326-00A	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Bulbe : 73 x 6,5 mm.	0...60°C	6 K	Caché	55
	9K2-11326-00A	Thermostat 1 étage limiteur Bulbe : 73 x 6,5 mm.	90...110°C	Réarmement manuel	Caché	55
	DBET-6	Thermostat 1 étage à réarmement manuel	-30...30°C	Baisse de la température	Apparent	65
	DBET-18	Thermostat 1 étage à réarmement manuel	20...90°C	Hausse de la température	Apparent	65
	DBET-4/2	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage et réglable entre étages	-30...30°C	1 K / 2...20 K	Apparent	65
	DBET-7/2	Thermostat 2 étages à différentiel fixe à chaque étage et réglable entre étages	0...60°C	1 K / 2...20 K	Apparent	65



Thermostats à immersion

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
	DBTV-2U	Thermostat 1 étage à différentiel fixe	-30...30°C	1 K	Caché	65
	7P2-60306-00A	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Plongeur: 100 x 8 mm	0...60°C	6 K	Caché	43
	C03A3	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Plongeur: 100 x 8 mm	10... 90°C	6 K	Apparent	40
	C03A3RI	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Plongeur: 100 x 8 mm	10... 90°C	6 K	Caché	40
	C03B3	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Plongeur: 100 x 8 mm	40...120°C	6 K	Apparent	40
	C03B3RI	Thermostat 1 étage à différentiel fixe Plongeur: 100 x 8 mm	40...120°C	6 K	Caché	40
	8P1-ER606-00A	Thermostat 2 étages à différentiel fixe Plongeur: 100 x 16 mm	0...60°C 30...120°C	6 K	Apparent	43
	8P4-ER606-00A	Thermostat 2 étages à différentiel fixe Plongeur: 100 x 16 mm	0...60°C 30...120°C	6 K	Apparent Etage 1 Caché étage 2	43

Thermostats à immersion à réarmement manuel



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
9P2-70307-00A	Thermostat 1 étage limiteur. Plongeur: 100 x 8 mm	30...70°C	Réarmement manuel	Caché	43
8P6-MR606-00A	Thermostat 1 étage régulation et 1 étage limiteur. Plongeur: 100 x 16 mm	0...90°C 30...110°C	Etage 1: 6K Etage 2: Réarmement manuel	Apparent Etage 1 Caché Etage 2	43



Thermostats de gaine

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
	DBTZ-2U	Thermostat 1 étage à différentiel fixe	-30...30°C	1 K	Caché	65
	DBTZ-8	Thermostat 1 étage à différentiel fixe	0...60°C	1 K	Apparent	65
	TZ090U	Thermostat 1 étage à différentiel fixe	0...90°C	4 K	Caché	54
	9N2-X03B6-01A	Thermostat 1 étage limiteur	80...120°C	Réarmement manuel	Caché	40
	8N2-B06A6-00A	Thermostat 1 étage régulation et 1 étage limiteur. Plongeur : 16 x 250 mn	0...60°C 30...120°C	Etage 1: 6K Etage 2: Réarmement manuel	Caché Etage 1 Caché étage 2	43
	8N5-CR6B6-00A	Thermostat 1 étage régulation et 1 étage limiteur. Plongeur : 16 x 250 mn	0...90°C 100°C	Etage 1: 6K Etage 2: Réarmement manuel	Apparent Etage 1 Caché étage 2	43

Thermostats d'applique



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
DBAT-3	Thermostat 1 étage à différentiel réglable	0...60°C	2...20 K	Apparent	65
DBAT-3U	Thermostat 1 étage à différentiel réglable	0...60°C	2...20 K	Caché	65
DBAT-5	Thermostat 1 étage à différentiel réglable	20...90°C	2...20 K	Apparent	65
DBAT-5U	Thermostat 1 étage à différentiel réglable	20...90°C	2...20 K	Caché	65



C01A	Thermostat 1 étage à différentiel fixe	20...90°C	8 K	Apparent	40
------	--	-----------	-----	----------	----



C01AM	Thermostat 1 étage limiteur	20...90°C	Réarmement manuel	Apparent	40
-------	-----------------------------	-----------	-------------------	----------	----



C01ARI	Thermostat 1 étage à différentiel fixe	20...90°C	8 K	Caché	40
--------	--	-----------	-----	-------	----

Hygrostats de gaine

- Contact inverseur : 15 (8) A, 24 Vac à 230 Vac

- Capteur : Fibre synthétique



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
HI-1	Hygrostat 1 étage à différentiel fixe	30...100% H.R	5% R.H	Apparent	65
HI-1F	Hygrostat 1 étage à différentiel fixe	30...100% H.R	5% R.H	Caché	65
JZ-20-1	Fixation murale pour hygrostat avec matériel de fixation de canal				

Aistats

- Contact inverseur : 15 (8) A, 24 Vac à 230 Vac

- Capteur : Cuivre



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGES DE RÉGLAGES	DIFFÉRENTIEL	RÉGLAGE	IP
JTL-3	Aistat à réarmement manuel	20...100°C	Protection Froid et Surchauffe	Apparent	40



JTL-2	Aistat à 2 fonctions : Sécurité et Ventilation ¹	20...70°C 70...100°C	Ventilateur : 8...30 K / Brûleur : 8 K	Apparent	40
JTL-11	Aistat à 2 fonctions : Sécurité et Ventilation	20...70°C 70...100°C	Ventilateur : 8...30 K / Brûleur : 8 K	Apparent	40

¹ Capillaire longueur 350 mm.