



Thermostats antigel à capillaire



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	LONGUEUR CAPILLAIRE	SORTIE	IP
TF30	Thermostat antigel à 1 étage automatique pour batteries de chauffage	-10...12°C	2 K	3 m	Contact inverseur	65
TF60	Thermostat antigel à 1 étage automatique pour batteries de chauffage	-10...12°C	2 K	6 m	Contact inverseur	65
TF30R	Thermostat antigel à 1 étage à réarmement manuel pour batteries de chauffage	-10...12°C	Baisse de la température	3 m	Contact inverseur	65
TF60R	Thermostat antigel à 1 étage à réarmement manuel pour batteries de chauffage	-10...12°C	Baisse de la température	6 m	Contact inverseur	65
DBZ-05	Set de 6 brides de fixation en plastique pour le montage du capillaire					



TFL611F200 ¹	Thermostat antigel à 1 étage automatique pour échangeurs thermiques et conduits d'air	0...10°C	2 K	2 m	0...10Vdc et Contact inverseur	42
TFL611F600 ¹	Thermostat antigel à 1 étage automatique pour échangeurs thermiques et conduits d'air	0...10°C	2 K	6 m	0...10Vdc et Contact inverseur	42



YTB-3014/B	Thermostat antigel pour ventilo-convecteurs (montage encastré)	1...10°C	2,5°C	1,5 m	Contact inverseur	20
------------	--	----------	-------	-------	-------------------	----

¹ Alimentation : 24 Vac.

Contrôleurs de débit d'eau

- Pouvoir de coupure : 15 (8) A, 24 Vac à 230 Vac
- Contact : Libre de potentiel



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRESSIION DE SERVICE MAX.	TUBE	TEMPÉRATURE FLUIDE	IP
JSF1-E	Contrôleur de débit d'eau pour fluides neutres	8 bars	1 à 8	-40...120°C	65
SF1K ²	Contrôleur de débit d'eau pour fluides neutres	11 bars	1 à 8	-40...120°C	65
JSF2-E	Contrôleur de débit d'eau pour fluides agressifs	13 bars	1 à 8	-40...120°C	65
DBZ-09	Palette de remplacement inox pour SF...				
JZ-09	4 Palettes de remplacement de 1" à 8" pour JSF...				

² Certification TÜV : JSF1-E et JSF2-E.