Pressostats différentiels d'air

- Kit de raccordement inclus : 2 prises de pression, 2 m de tube cristal souple
- Sortie : Contact inverseur 250 Vac
- Réglable avec échelle visible
- IP 54

RÉFÉRENCE	PLAGE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	PRESSION MAX.
DP300	0.2...3 mbars (20...300 Pa)	0,1 mbar	75 mbars jusqu'à 75°C (50 mbars jusqu'à 85°C)
DP500	0.5...5 mbars (50...500 Pa)	0,2 mbar	75 mbars jusqu'à 75°C (50 mbars jusqu'à 85°C)
DP1000	1...10 mbars (100...1 000 Pa)	0,4 mbar	75 mbars jusqu'à 75°C (50 mbars jusqu'à 85°C)
DP5000	10...50 mbars (1 000...5 000 Pa)	2,5 mbars	75 mbars jusqu'à 75°C (50 mbars jusqu'à 85°C)

Pressostats pour liquides ou gaz

- Pouvoir de coupure : Contact libre de potentiel 230 Vac
- Livré avec kit de raccordement
- Capteur : Bronze
- IP 44

RÉFÉRENCE	PLAGE DE RÉGLAGE DIFFÉRENTIEL	PLAGE DE RÉGLAGE POINT HAUT	PRESSION MAX.
PS1-A1R	0,25...2 bars	-0,75...3 bars	16 bars
PS1-A3R	0,5...5 bars	-0,5...7 bars	25 bars
PS1-A6R	4...12 bars	4...12 bars	16 bars

Pressostats différentiels pour liquides, air et huiles

- Contact libre de potentiel 230 Vac
- IP 30

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PLAGE DE RÉGLAGE DIFFÉRENTIEL	PRESSION DIFFERENTIELLE MAX.	PRESSION MAX.
FD-113	Pressostat différentiel	0,3...4,5 bars	-0,8...12 bars	25 bars
FD-113-ZU	Pressostat différentiel avec temps de réponse ajustable	0,3...4,5 bars	-0,8...12 bars	25 bars

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SNS-AD01	Tube capillaire avec écrou G 1/4", longueur 900 mm
SO80041-1/4SAEMF-1/2MPT-M	Réduction laiton G 1/4" SAE MF - 1/2 MPT.M