



## Moteurs de registre 3 Nm à 20 Nm avec ressort de rappel

- Temps de course moteur : 75s/90°
- Temps de course ressort de rappel : 20s/90°
- Raccordement : Câble électrique 1 mètre
- Plage de fonctionnement : -30°C à 50°C
- IP 54



**RAZ** (Retour à Zéro de sécurité) :  
Rappel par ressort mécanique,  
Système de retour le plus fiable du marché.



| RÉFÉRENCE                   | COUPLE | SURFACE MAX. M <sup>2</sup> | ALIMENTATION | COMMANDE      | CONTACT AUXILIAIRES |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 341-024D-03 <sup>1</sup>    | 3 Nm   | 0,6                         | 24 Vac/dc    | 2 points      |                     |
| 341-024D-03-S2 <sup>1</sup> | 3 Nm   | 0,6                         | 24 Vac/dc    | 2 points      | 2 réglables         |
| 341-230D-03 <sup>1</sup>    | 3 Nm   | 0,6                         | 230 Vac      | 2 points      |                     |
| 341-230D-03-S2 <sup>1</sup> | 3 Nm   | 0,6                         | 230 Vac      | 2 points      | 2 réglables         |
| 341C-024-03 <sup>1</sup>    | 3 Nm   | 0,6                         | 24 Vac/dc    | (0)2...10 Vdc |                     |
| 341-024-05 <sup>1</sup>     | 5 Nm   | 1                           | 24 Vac/dc    | 2 points      |                     |
| 341-024-05-S2 <sup>1</sup>  | 5 Nm   | 1                           | 24 Vac/dc    | 2 points      | 2 réglables         |
| 341-230-05 <sup>1</sup>     | 5 Nm   | 1                           | 230 Vac      | 2 points      |                     |
| 341-230-05-S2 <sup>1</sup>  | 5 Nm   | 1                           | 230 Vac      | 2 points      | 2 réglables         |
| 341C-024-05 <sup>1</sup>    | 5 Nm   | 1                           | 24 Vac/dc    | (0)2...10 Vdc |                     |
| 361-024-10 <sup>2</sup>     | 10 Nm  | 2                           | 24 Vac/dc    | 2 points      |                     |
| 361-024-10-S2 <sup>2</sup>  | 10 Nm  | 2                           | 24 Vac/dc    | 2 points      | 2 réglables         |
| 361-230-10 <sup>2</sup>     | 10 Nm  | 2                           | 230 Vac      | 2 points      |                     |
| 361-230-10-S2 <sup>2</sup>  | 10 Nm  | 2                           | 230 Vac      | 2 points      | 2 réglables         |
| 361C-024-10 <sup>2</sup>    | 10 Nm  | 2                           | 24 Vac/dc    | (0)2...10 Vdc |                     |
| 361-024-20 <sup>2</sup>     | 20 Nm  | 4                           | 24 Vac/dc    | 2 points      |                     |
| 361-024-20-S2 <sup>2</sup>  | 20 Nm  | 4                           | 24 Vac/dc    | 2 points      | 2 réglables         |
| 361-230-20 <sup>2</sup>     | 20 Nm  | 4                           | 230 Vac      | 2 points      |                     |
| 361-230-20-S2 <sup>2</sup>  | 20 Nm  | 4                           | 230 Vac      | 2 points      | 2 réglables         |
| 361C-024-20 <sup>2</sup>    | 20 Nm  | 4                           | 24 Vac/dc    | (0)2...10 Vdc |                     |

<sup>1</sup> Pour axes de clapets  $\diamond$  8 à 13 mm et axes de clapets  $\varnothing$  de 8 à 16,5 mm.

<sup>2</sup> Pour axes de clapets  $\diamond$  9 à 18 mm et axes de clapets  $\varnothing$  de 9 à 26 mm.

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                       | DESCRIPTION                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 341-KLST-101-A                  | Noix universelle                          |
| 225-SCHS-001-A (pour série 341) | Blocage de la course par vis              |
| 341-ANSG-101-A                  | Blocage de la course par pièce métallique |
| 361-KLST-101-A                  | Noix universelle                          |
| 200-SCHS-002-A (pour série 361) | Blocage de la course par vis              |
| 360-ANSG-001-A                  | Blocage de la course par pièce métallique |