


Moteurs de registre 5 Nm à 40 Nm sans ressort de rappel

- Temps de course moteur : 60s à 120s/90°
- Plage de fonctionnement : -30°C à 50°C
- Raccordement : Câble électrique 1 mètre, sauf pour la série 225 (livré sans câble)
- IP 54



RÉFÉRENCE	COUPLE	SURFACE MAX. M ²	ALIMENTATION	COMMANDE	CONTACT AUXILIAIRES
225-024T-05 ¹	5 Nm	1	24 Vac/dc	2/3 points	
225-024T-05-S2 ¹	5 Nm	1	24 Vac/dc	2/3 points	1 réglable
225-230T-05 ¹	5 Nm	1	230 Vac	2/3 points	
225-230T-05-S2 ¹	5 Nm	1	230 Vac	2/3 points	1 réglable
225C-024T-05 ¹	5 Nm	1	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	



227-024-05 ²	5 Nm	1	24 Vac/dc	2/3 points	
227-024-05-S1 ²	5 Nm	1	24 Vac/dc	2/3 points	1 réglable
227-230-05 ²	5 Nm	1	230 Vac	2/3 points	
227-230-05-S1 ²	5 Nm	1	230 Vac	2/3 points	1 réglable
227C-024-05 ²	5 Nm	1	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	

227-024-10 ²	10 Nm	2	24 Vac/dc	2/3 points	
227-024-10-S1 ²	10 Nm	2	24 Vac/dc	2/3 points	1 réglable
227-230-10 ²	10 Nm	2	230 Vac	2/3 points	
227-230-10-S1 ²	10 Nm	2	230 Vac	2/3 points	1 réglable
227C-024-10 ²	10 Nm	2	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	

227-024-15 ²	15 Nm	3	24 Vac/dc	2/3 points	
227-024-15-S1 ²	15 Nm	3	24 Vac/dc	2/3 points	1 réglable
227-230-15 ²	15 Nm	3	230 Vac	2/3 points	
227-230-15-S1 ²	15 Nm	3	230 Vac	2/3 points	1 réglable
227C-024-15 ²	15 Nm	3	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	



363-024-20 ³	20 Nm	4	24 Vac/dc	2/3 points	
363-024-20-S2 ³	20 Nm	4	24 Vac/dc	2/3 points	2 réglables
363-230-20 ³	20 Nm	4	230 Vac	2/3 points	
363-230-20-S2 ³	20 Nm	4	230 Vac	2/3 points	2 réglables
363C-024-20 ³	20 Nm	4	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	

363-024-30 ³	30 Nm	6	24 Vac/dc	2/3 points	
363-024-30-S2 ³	30 Nm	6	24 Vac/dc	2/3 points	2 réglables
363-230-30 ³	30 Nm	6	230 Vac	2/3 points	
363-230-30-S2 ³	30 Nm	6	230 Vac	2/3 points	2 réglables
363C-024-30 ³	30 Nm	6	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	

363-024-40 ³	40 Nm	8	24 Vac/dc	2/3 points	
363-024-40-S2 ³	40 Nm	8	24 Vac/dc	2/3 points	2 réglables
363-230-40 ³	40 Nm	8	230 Vac	2/3 points	
363-230-40-S2 ³	40 Nm	8	230 Vac	2/3 points	2 réglables
363C-024-40 ³	40 Nm	8	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	

¹ Pour axes de clapets Ø 8 à 12 mm et axes de clapets Ø 8 à 16 mm. ² Pour axes de clapets Ø 8 à 15 mm et axes de clapets Ø 8 à 20 mm.

³ Pour axes de clapets Ø 9 à 18 mm et axes de clapets Ø 9 à 26 mm.