



Moteurs de registre 5 Nm à 15 Nm ModBus RTU

- Temps de course moteur : 100s/90°
- Raccordement : Câble électrique 1 mètre
- IP 54



RÉFÉRENCE	COUPLE	SURFACE MAX. M ²	ALIMENTATION	COMMANDE	POSITIONNEMENT	RETOUR
227CM-024-05-MB ¹	5 Nm	1	24 Vac/dc	Modbus RTU	100s	Position
227CM-024-10-MB ¹	10 Nm	2	24 Vac/dc	Modbus RTU	150s	Position
227CM-024-15-MB ¹	15 Nm	3	24 Vac/dc	Modbus RTU	150s	Position

¹ Configuration de base en 2...10 Vdc

¹ Pour axes de clapets $\diamond$ 8 à 14 mm et axes de clapets $\varnothing$ 8 à 20 mm.

Moteurs de registre 5 Nm à 20 Nm rapides sans ressort de rappel

- Temps de course moteur : 20s/90° ¹
- Livré avec câble de 1 mètre, sauf pour la série 225S (livré sans câble)
- Plage de fonctionnement : -30°C à 50°C
- IP 54



RÉFÉRENCE	COUPLE	SURFACE MAX. M ²	ALIMENTATION	COMMANDE	SIGNAL DE RECOPIE CONTACT AUXILIAIRES
225S-024T-05-S2 ²	5 Nm	1	24 Vac/dc	2 points	
225S-024T-05-S2 ²	5 Nm	1	24 Vac/dc	2 points	2 réglables
225CS-024T-05 ²	5 Nm	1	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	(0)2...10 Vdc
225CS-024T-05-S2 ²	5 Nm	1	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	(0)2...10 Vdc / 2 réglables
225S-230T-05 ²	5 Nm	1	230 Vac/dc	2 points	
225S-230T-05-S2 ²	5 Nm	1	230 Vac/dc	2 points	2 réglables
227S-024-05 ³	5 Nm	1	24 Vac/dc	2 points	
227S-024-05-S1 ³	5 Nm	1	24 Vac/dc	2 points	1 réglable
227CS-024-05 ³	5 Nm	1	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	(0)2...10 Vdc
227S-230-05-S1 ³	5 Nm	1	230 Vac/dc	2 points	
227S-230-05-S1 ³	5 Nm	1	230 Vac/dc	2 points	1 réglable
227CS-230-05 ³	5 Nm	1	230 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	(0)2...10 Vdc
227S-024-10E ³	10 Nm	2	24 Vac/dc	2 points	
227S-024-10E-S1 ³	10 Nm	2	24 Vac/dc	2 points	1 réglable
227CS-024-10E ³	10 Nm	2	24 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	(0)2...10 Vdc
227CS-230-10E ³	10 Nm	2	230 Vac/dc	2 points	
227S-230-10E-S1 ³	10 Nm	2	230 Vac/dc	2 points	1 réglable
227CS-230-10E ³	10 Nm	2	230 Vac/dc	(0)2...10 Vdc	(0)2...10 Vdc
363-024-20G-S2-P5 ⁵	20 Nm	4	24 Vac/dc	2 points	2 réglables
363-230-20G-S2-P5 ⁵	20 Nm	4	230 Vac/dc	2 points	2 réglables

¹ Temps de course moteur pour série 20 Nm : 60s/90° ² Pour axes de clapets $\diamond$ 8 à 16 mm et axes de clapets $\varnothing$ de 8 à 12 mm.

³ Pour axes de clapets $\diamond$ 8 à 20 mm et axes de clapets $\varnothing$ de 8 à 15 mm. ⁴ Pour axes de clapets $\diamond$ 9 à 26 mm et axes de clapets $\varnothing$ de 9 à 18 mm.