

Variateurs - gamme micro **multi-HVAC**

- Puissances de 0,37 à 22kW
- Contrôle moteur dédié VENTILATION / POMPAGE
- Préparamétré en usine pour applications CTA
- IP66 robuste pour installation murale en local technique ou en toiture
- IP66 plastiques polycarbonates qui résistent aux UV, graisses, acides...
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM, BLDC, SynRM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1 (déconnectable)
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU (1 * IP20)
- Facilité de raccordement (2 PE fournis / IP66)
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Entrée désenfumage / sortie pilotage vanne gaz
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Avec PE alimentation & PE moteur (PE standards non montés)

CODES	PUISSANCE	INTENSITÉ (A)	TENSION RÉSEAU (V)	TENSION MOTEUR (V)	TAILLE	DIMENSIONS (LxHxP) en mm	INDICE DE PROTECTION
27871600	0,37	4,3	1 x 230	1 x 230	1	161 x 232 x 162	 IP66
27871601	0,75	7	1 x 230	1 x 230	1	161 x 232 x 162	
27871602	1,1	10,5	1 x 230	1 x 230	2	188 x 257 x 182	
27871620	0,75	2,2	3 x 400	3 x 400	1	161 x 232 x 162	 IP66
27871621	1,5	4,1	3 x 400	3 x 400	1	161 x 232 x 162	
27871622	2,2	5,8	3 x 400	3 x 400	2	188 x 257 x 182	
27871623	4	9,5	3 x 400	3 x 400	2	188 x 257 x 182	
27871624	5,5	14	3 x 400	3 x 400	3	211 x 310 x 238	
27871625	7,5	18	3 x 400	3 x 400	3	211 x 310 x 238	
27871626	11	24	3 x 400	3 x 400	3	211 x 310 x 238	
27871627	15	30	3 x 400	3 x 400	4	240 x 360 x 275	
27871628	18,5	39	3 x 400	3 x 400	4	240 x 360 x 275	
27871629	22	46	3 x 400	3 x 400	4	240 x 360 x 275	
27871640	0,75	2,2	3 x 400	3 x 400	1	161 x 232 x 162	 IP66E avec sectionneur de ligne
27871641	1,5	4,1	3 x 400	3 x 400	1	161 x 232 x 162	
27871642	2,2	5,8	3 x 400	3 x 400	2	188 x 257 x 182	
27871643	4	9,5	3 x 400	3 x 400	2	188 x 257 x 182	
27871644	5,5	14	3 x 400	3 x 400	3	211 x 310 x 238	
27871645	7,5	18	3 x 400	3 x 400	3	211 x 310 x 238	
27871646	11	24	3 x 400	3 x 400	3	211 x 310 x 238	
27871647	15	30	3 x 400	3 x 400	4	240 x 360 x 275	
27871648	18,5	39	3 x 400	3 x 400	4	240 x 360 x 275	
27871649	22	46	3 x 400	3 x 400	4	240 x 360 x 275	
27871603	0,37	4,3	1 x 230	1 x 230	1	161 x 232 x 162	 IP20
27871604	0,75	7	1 x 230	1 x 230	1	161 x 232 x 162	
27871605	1,1	10,5	1 x 230	1 x 230	2	188 x 257 x 182	
27871660	0,75	2,2	3 x 400	3 x 400	1	83 x 173 x 123	 IP20
27871661	1,5	4,1	3 x 400	3 x 400	1	83 x 173 x 123	
27871662	2,2	5,8	3 x 400	3 x 400	2	110 x 221 x 150	
27871663	4	9,5	3 x 400	3 x 400	2	110 x 221 x 150	
27871664	5,5	14	3 x 400	3 x 400	3	131 x 261 x 175	
27871665	7,5	18	3 x 400	3 x 400	3	131 x 261 x 175	
27871666	11	24	3 x 400	3 x 400	3	131 x 261 x 175	
27871667	15	30	3 x 400	3 x 400	4	171 x 420 x 212	
27871668	18,5	39	3 x 400	3 x 400	4	171 x 420 x 212	
27871669	22	46	3 x 400	3 x 400	4	171 x 420 x 212	

CODE SERMES	DÉSIGNATION	TAILLE
29099203	Afficheur numérique multi + câble - OPT-2-OPOINT-IN	-
29099204	Afficheur TFI texte multi + câble - OPT-3-OPPAD-IN	-
29099201	Clé de copie des paramètres - bluetooth liaison outil PC	1,2,3,4,5
29099301	Tôle parapluie - variateur IP66 taille 1	1
29099302	Tôle parapluie - variateur IP66 taille 2	2
29099303	Tôle parapluie - variateur IP66 taille 3 & 4	3,4

